

Maxi

10.5 mm maschio/femmina



Informazioni tecniche	
Prodotto secondo:	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
Dimensioni:	10.5 x 100 x 833/ 1000 mm
Strato nobile:	circa 3.5 mm
Struttura:	2-strati; strato nobile in legno massello e Strato di base in Abete Strato nobile circa 3.5 mm Strato di base 7.0 mm
Tavole / m² per pacco:	1000 mm: 26 listelli destri / 2.6 833 mm: 20 listelli destri / 1.667
Pacchi / m² per pallet:	1000 mm: 32/ 83.2 833 mm: 50/ 83.35
Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):	1000 mm: 2/ 500 833 mm: 1/ 416.5
Peso per pacco/ pallet in kg:	1000 mm: 15/ 480 833 mm: 9.35/ 468
Riscaldamento a pavimento:	Idoneo
Reazione al fuoco ¹⁾:	Cfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura
Contenuto di formaldeide ²⁾:	E1
Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) ²⁾:	n.d.
Densità kg/ m³ ²⁾:	circa 600
Performance antiscivolo:	Live Matt USRV 33 ⁴⁾ R9 ⁷⁾ Live Natural levigato USRV 59 ⁴⁾ R10 ⁷⁾ Live Natural spazzolato USRV 45 ⁴⁾ R10 ⁷⁾ Live Pure spazzolato USRV 91 ⁴⁾ R11 ⁷⁾
Resistenza all'abrasione:	Live Matt 70/ 1100 ³⁾ Live Matt 100 ⁴⁾
Conducibilità termica ²⁾:	0.15 W/ (m·K)
Resistenza termica ⁵⁾:	0.07 m ² · K/ W



Strato nobile: legno massello
Strato di base: HDF



DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176



¹⁾ secondo DIN EN 13501-1, ²⁾ secondo DIN 14342, ³⁾ secondo ENV 13696,

⁴⁾ secondo DIN 68861, ⁵⁾ secondo EN 12524, ⁶⁾ secondo CEN/TS 15676, ⁷⁾ secondo DIN EN 51130