

3-Stav

14 mm Click



Teknisk information	
Produceret i henhold til:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	14 x 215 x 2200 mm
Slidlag:	ca. 3,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slidlag i hårdt-træ, mellemlag i nåletræ og underlag i nåletræ-finér. Slidlag ca. 3,5 mm Mellemlag 8,8 mm Underlag 1,7 mm
Stave pr. pakke/m ² :	6/ 2,84
Pakker pr. palle/m ² :	50/ 142
Dette brædder pr. pakke/ minimum længde (mm):	-
Vægt pr. pakke/palle i kg:	24/ 1200
Gulvvarme:	Egnet
Brandmodstand ¹⁾ :	Cfl-s1 og Dfl-s1 afhængig af træsort og overfladebehandling.
Indhold af formaldehyd ²⁾ :	E1
Indhold af pentachlorphenol (PCP) ²⁾ :	ikke fundet
Densitet kg/ m ³ ²⁾ :	ca. 600
Skridsikkerhed:	Live Satin USRV 25 ²⁾ Live Mat USRV 29 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slibemodstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Varmeledningsevne ²⁾ :	0,15 W/ (m·K)
Varmemodstand ⁵⁾ :	0,093 m ² · K/ W

5G

Click System



Slidlag: Hårdt-træ

Mellemlag: Nåletræ

Underlag: Nåletræ-finér

DOP 4658



www.blauer-engel.de/uz176

CE
BOEN AS
EN 14342



www.realwood.eu

¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696,

⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524